

VELA LIGHT - VELA LIGHT HD

CARROZZINA PIEGHEVOLE IN LEGA LEGGERA

Cod. Iso: 12.22.03.006 / Rep. 2522155/R



Carrozzina leggera ad autospinta con ruote posteriori estraibili e regolabili.

La struttura tubolare in lega di alluminio la rende particolarmente leggera e maneggevole, garantendo robustezza e stabilità.

Le molteplici regolazioni disponibili permettono di personalizzare l'assetto della carrozzina in base alle esigenze specifiche dell'utilizzatore, offrendo comfort e supporto ottimali.

Dotata di serie di schienale tensionabile, braccioli regolabili in altezza ed estraibili e ruotine antiribaltamento. Assicura un'esperienza d'uso confortevole e adattabile.

Disponibile in diverse misure di seduta, con varianti che possono supportare un peso massimo da 150 kg, fino a 190 kg nelle configurazioni con doppia crociera.

*Prodotto testato per i processi di sanificazione certificata - SANIFIKO

SPECIFICHE TECNICHE

- Struttura tubolare in lega di alluminio, leggera, riducibile con parti regolabili
- 24" x 1 3/8" ruote posteriori PU soft anti-foratura, ad estrazione rapida e spostabili in più posizioni rispetto al telaio
- Ruote anteriori disponibili in diametro da 6", 7", 8" ad altezza variabile (5 posizioni ogni 1 cm) con forcelle spostabili in più posizioni e regolabili in inclinazione
- Freni a leva con dispositivo di stazionamento a spinta
- Braccioli disponibili in 2 versioni: estraibili o ribaltabili
- Pedane in plastica separate con supporto rinforzato, ribaltabili e regolazione in flessione-estensione

COLORE:

Blu

*Si veda scheda d'ordine per le conformazioni disponibili

SPECIFICHE TECNICHE *CON BRACCIOLO A "T"

Modello	Largh. seduta	Prof. sedile reg.	Largh. totale	Largh. chiusa	Prof. totale	Peso	Portata max
Vela Light	35*/37.5/40/42.5/45 /47.5 cm	37.5/45 cm	51.5/54/56.5/59/ 61.5/64 cm	29 cm	102 cm	14/16.5 kg	150 kg
Vela Light HD	50/53/57/61 cm	40/55 cm	68/72/75.5/79 cm	29 cm	102 cm	17.5/21 kg	190 kg

PRINCIPALI ACCESSORI

- Pedane elevabili regolabili in inclinazione
- Pedana unica
- Ruotine transito passaggi stretti
- Ruote con freno a tamburo posteriori
- Monoguida (Destra o Sinistra)
- Tavolino con incavo avvolgente estraibile in materiale plastico, trasparente o imbottito
- Prolunga dello schienale
- Cuscinetto per lordosi

Il dispositivo medico è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745/UE; rispetta le normative Europee armonizzate: UNI EN 12182, UNI EN 12183, UNI EN 1041, ISO7176-1/-3/-8/-15/-16 ed è marchiata CE.

