



Montascale

GIALDI[®]

Roby T09



COD. ART. 450030

Cod. Iso: 18.30.08.009 (N.L.)

Nr. Rep. D. M.: 201989/R

Il Montascale mobile a cingoli è l'ausilio ideale per caricare e trasportare il paziente seduto in carrozzina. Pratico, smontabile e maneggevole, può essere caricato anche in auto.

Studiato e realizzato per superare scale rettilinee e con pianerottoli di forma quadrata/rettangolare in totale sicurezza e senza il rischio di rovinarle grazie alle peculiari caratteristiche dei cingoli che assicurano una elevata aderenza e non lasciano tracce.



Plancia comandi



Doppio blocco, elettrico e meccanico, dell'aggancio timone al corpo motore

DATI TECNICI

- Alimentazione: 24V. mediante 2 Batterie 12V-12Ah
- Caricabatterie: Interno - 24V.3Ah
- Motorizzazione: Riduttore irreversibile autofrenante con trasmissione brushless 24V-500w-a gestione elettronica
- Autonomia a pieno carico: 23 piani circa
- Gingoli: In gomma anti-traccia ad alto coefficiente di attrito anche su gradini molto stondati
- Profondità minima del pianerottolo: 100 cm
- Larghezza minima scala: 72 cm
- Portata: 130 Kg
- Peso: 47 Kg (37 Kg Unità mobile - 10 Kg Timone)



ACCESSORI



- Attacco per carrozzina con ruote da transit
COD. ART. 450410

Scalacombi - T10

COD. ART. 450130

Cod. Iso: 18.30.08.003 (N.L.)

Nr. Rep. D. M.: 186303/R



MADE IN GERMANY



T10 è un montascale a ruote ideale per scale decisamente strette (fino a 550 mm), con pianerottoli piccoli min. 80 cm.) e/o con pié d'oca (scalini a ventaglio) ed è in grado di superare pendenze fino a 55°. Facilmente e rapidamente smontabile in più parti per poterlo caricare nel bagagliaio dell'auto. Le sue caratteristiche di manovrabilità permettono all'operatore di condurre l'ausilio senza sforzo, e all'assistito di superare le scale in pieno comfort, sia in fase di salita che di discesa.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Comandi posti sul timone
- Sistema per partenza e arresto "dolci"
- Gli spostamenti sono ottenuti senza sforzo; basta premere un pulsante per salire e scendere
- Trasmissione brevettata
- Due freni meccanici ed indipendenti
- Indicatore di batteria scarica
- 2 braccioli allargabili
- Montascale smontabile in 6 parti, trasportabile nel bagagliaio di una normale autovettura.



Meccanismo di stop al gradino

DATI TECNICI

- Alimentazione: 24v. mediante batterie da 3,5ah
- Caricabatterie: interno - 24v.3ah
- Autonomia a pieno carico: 11 piani circa - (300 gradini)
- Pendenza massima: 55°
- Profondità minima del pianerottolo: 80 cm
- Larghezza minima scala: 55 cm
- Portata: 120 Kg
- Peso: 31 Kg (20 Kg. corpo motore - 5 Kg. timone/schienale - 6 Kg. sedile/braccioli/poggiatesta)

Dotazioni incluse:

- Cintura di sicurezza addominale



C-Max



COD. ART. 450110 (Versione con portata 140 Kg)

COD. ART. 450120 (Versione con portata 160 Kg)

Cod. Iso: 18.30.08.003 (N.L.)

Nr. Rep. D. M.: 73474/R

MADE IN GERMANY



Permette di affrontare scale interne ed esterne, anche a chiocciola, con il massimo comfort e sicurezza grazie al freno automatico.

Il bilanciamento del peso ed il manubrio ergonomico garantiscono estrema semplicità nell'utilizzo senza alcuno sforzo per l'assistente. Leggero e smontabile, può essere trasportato in qualsiasi luogo.



Il sistema di avanzamento brevettato rende le operazioni particolarmente pratiche e sicure



Compatto leggero e pratico da riporre e trasportare



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Elevata maneggevolezza e sicurezza
- Spazio minimo di manovra 80 cm
- Freno automatico
- Seduta confortevole e utilizzabile per brevi transiti
- Gruppo propulsivo con freno automatico
- Seduta rimovibile, pedana ribaltabile e braccioli estraibili
- Schienale alto e cintura di sicurezza
- Smart step 2.0 per ridurre le sollecitazioni
- Batterie sigillate al gel-piombo
- Carica batterie elettronico automatico
- Chiave di sicurezza e stop di emergenza

Dotazioni incluse:

- Cintura di sicurezza addominale



Le impugnature sono regolabili in altezza per una guida ottimale

DATI TECNICI

- Portata max utente: 140 Kg (C-max 140 Kg)
160 Kg (C-max 160 Kg)
- L totale: 48,5 cm / 44 cm (senza braccioli)
- P totale: 91,5 cm / 73 cm (poggiapiedi chiuso)
- H totale: min - max 109 - 144 cm
- Velocità: min - max* 8 - 23 scalini al minuto
- Raggio di sterzata: min 80 cm
- H scalino superabile: fino a 21 cm
22,5 cm (su richiesta)
- Funzione smart step 2.0: si
- Autonomia con una carica: fino a 25 piani (circa 375 scalini)
- Peso / tipo pacco batteria: 4,1 kg / 2 x 12 v, 5 ah, gel-piombo
- Peso / tipo propulsore: 18,1 kg / 24 v, 275 w, dc
- Peso seduta / schienale / braccioli:
5,5 Kg / 4,5 Kg / 1,2 Kg
- Peso totale: 33,4 Kg



C-Max Pubblica Assistenza



COD. ART. 450200 (Versione con portata 140 Kg)

COD. ART. 450210 (Versione con portata 160 Kg)



Il montascale a ruote con seduta integrata per la Pubblica Assistenza

Migliora il servizio offerto assicurando comfort e sicurezza al paziente e limitando significativamente gli sforzi per l'assistente. Grazie alla sua maneggevolezza e all'intuitività dei comandi, permette di affrontare tutti i tipi di scale interne ed esterne, anche a chiocciola. Grazie a seduta, pedana e braccioli ribaltabili, a fine utilizzo, può essere riposto all'interno dei mezzi di servizio e assicurato agli stessi grazie all'apposito ancoraggio certificato.



L'ingombro minimo una volta chiuso e la leggerezza lo rendono ideale per il trasporto al termine dell'utilizzo



DATI TECNICI

- Portata max utente 140 Kg (C-max PA 140 Kg)
160 Kg (C-max PA 160 kg)
- L totale: min - max 43 - 68 cm (braccioli)
- P totale: 78,5 cm, 63 cm (con pedana e seduta chiuse)
- H totale: min - max 109 - 144 cm
- Dimensioni seduta (lxpxh): 35 x 42 x 50 cm
- Velocità min - max*: 8 - 23 scalini al minuto
- Raggio di sterzata: min 80 cm
- H scalino superabile: fino a 21 cm, 22,5 cm (su richiesta)
- Funzione smart step 2.0: si
- Autonomia con una carica: fino a 15-30 piani (circa 600 scalini)
- Peso / tipo pacco batteria: 4,1 Kg / 2 x 12 v, 5 ah, gel-piombo
- Peso / tipo propulsore: 18,1 Kg / 24 v, 275



ACCESSORI



- Cavo per la ricarica in autoambulanza
COD. ART. 451015



- Appoggiatesta regolabile
COD. ART. 451012



- Cintura a bretellaggio per montascale
COD. ART. 451010

Montascale Mobile a Ruote con predisposizione per carrozzina

GIALDI®

S-Max



COD. ART. 450350

Cod. Iso: 18.30.08.006 (N.L.)

Nr. Rep. D. M.: 116529/R

MADE IN GERMANY



Applicato alla carrozzina permette di affrontare qualsiasi tipo di scala interna, esterna o a chiocciola, senza sforzo. Il sensore dell'innovativo sistema di avanzamento rileva la fine dello scalino e attiva la frenata automatica rendendo sicura ogni scala. La velocità, regolabile in modo lineare, e le varie modalità di utilizzo, singolo scalino o continuo, sono facilmente gestibili. Possibile sovvenzione da parte del Sistema Sanitario.



Due luci led illuminano la scala aiutando nell'impiego in ambienti poco illuminati



Il comando ergonomico controlla tutte le funzioni



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Elevata maneggevolezza e sicurezza
- Spazio minimo di manovra 90 cm
- Freno automatico
- Gruppo propulsivo con freno automatico
- Aggancio rigido alla carrozzina
- Dispositivo di aggancio alla carrozzina
- Cintura di sicurezza
- Compatto e leggero
- Smart step 2.0 per ridurre le sollecitazioni e luce ausiliaria
- Batterie sigillate al gel-piombo
- Carica batterie elettronico automatico
- Chiave di sicurezza e stop di emergenza

DATI TECNICI

- Portata max utente + carrozzina: 135 Kg
- H totale min - max: 115 - 135 cm (S-max 135 Kg)
- Dimensione min seduta carrozzina: variabile a seconda del modello
- Velocità min - max*: 5 - 20 scalini al minuto (S-max 135 Kg)
- Raggio di sterzata: min 90 cm a seconda della carrozzina
- H scalino superabile: fino a 22 cm / 23,5 cm (su richiesta)
- Funzione smart step 2.0: si
- Luce led ausiliaria: si (S-max 135 kg)
- Autonomia con una carica: fino a 15 - 20 piani (circa 300 scalini)
- Peso / tipo pacco batteria: 3 Kg / 2 x 12 v, 3,3 ah, gel-piombo
- Peso / tipo propulsore: 15,8 Kg / 24 v, 200 w, dc (S-max 135 Kg)
- Peso totale: 22 Kg (S-max 135 Kg)



Servoscale



Cod. Iso: 18.30.10.009 (con sedile) (N.L.)

Cod. Iso: 18.30.11.003 (con piattaforma rettilinea) (N.L.)

Cod. Iso: 18.30.11.006 (con piattaforma non rettilinea) (N.L.)

In collaborazione con aziende specializzate nel settore, Gialdi vi consiglia e assiste nella scelta del dispositivo e della soluzione ideale alla vostra esigenza.

Una visita gratuita da parte di personale specializzato è l'occasione per conoscere e capire come si installano e lavorano i servoscale. Sarà molto intuitivo riconoscere i benefici che uno strumento come questo può dare alla propria indipendenza.

Realizzabili sia con poltroncina o con pedana per consentire l'accesso della carrozzina.



Esempio di realizzazione servoscale con sedile



Esempio di realizzazione servoscale con piattaforma